

16mm金属行星齿轮箱

典型应用：自动机械传动、医疗器械、广告旋转传动、银行提款机等
Typical Application:

Standard Metal Geared Motor

输出功率：约0.1W~12W
Output Power: 0.1W~12W

金属输出轴
Metal output shaft

型号 Model	典型应用参数 Typical Application Parameters							Max Rated Torque of Gear Box 齿轮箱额定 容许力矩	Max Instant Torque of Gear Box 齿轮箱瞬间 容许力矩	Gear Ratio 减速比	Gear Box Length 减速箱长 L1	
	Rated 额定值	At No Load 空载数据		At Rated Load 负载数据			Overall Length 总长 L				mm	mm
	Voltage 电压	Speed 转速	Current 电流	Speed 转速	Current 电流	Torque 转矩						
	VDC	rpm	mA(MAX)	rpm	mA(MAX)	gf.cm	mN.m	mm	gf.cm	gf.cm	mm	
16mm-4速比	12.0	3544	105	2904	850	188	18.5	47.5	5000	10000	4	11.5
16mm-6速比	12.0	2363	105	1936	850	282	27.7		5000	10000	6	
16mm-16速比	12.0	886	110	726	850	602	59.0	50.8	5000	10000	16	14.8
16mm-24速比	12.0	591	110	484	850	903	88.6		5000	10000	24	
16mm-36速比	12.0	394	110	323	850	1355	132.9		5000	10000	36	
16mm-64速比	12.0	222	115	181	860	1588	155.7	54.1	5000	10000	64	18.1
16mm-96速比	12.0	137	115	121	860	2381	233.5		5000	10000	96	
16mm-144速比	12.0	98	115	81	860	3572	350.3		5000	10000	144	
16mm-216速比	12.0	66	115	54	860	5000	490.4		5000	10000	216	
16mm-256速比	12.0	54	120	45	870	5000	490.4	57.4	5000	10000	256	21.4
16mm-384速比	12.0	36	120	30	870	5000	490		5000	10000	384	
16mm-576速比	12.0	23	120	20	870	5000	490		5000	10000	576	
16mm-864速比	12.0	16	130	13	870	5000	490		5000	10000	864	
16mm-1296速比	12.0	11	130	9	870	5000	490		5000	10000	1296	

* above specifications are subject to change without notice, just for reference and customizable according to requirements

*以上规格数据仅供参考，如有修改恕不另行通知，可按需求定制

